BUNKER

Technologies de pompage

Nouvelle pompe
pour chapes liquides

CLB 18 R DIESEL

Puissance et fiabilité
en moins de 750 kg

*tractable avec **permis B***

STAGE V COMPLIANT

Légère, puissante et fiable, la CLB 18 R est la pompe innovante pour chapes liquides autonivelantes équipées d'un moteur **Diesel STAGE V**.
Conçu dans le respect des directives européennes, elle permet de répondre aux besoins des chantiers avec une utilisation simple et une productivité élevée.
Son poids inférieur à 750 kg permet un remorquage sur route uniquement avec un **permis B**.

LÉGÈRE

Le nouveau désigne de la CLB18 R la rend plus résistante plus compact dans un poids contenu à moins de 750 kg

- Stable et bien équilibré, elle est équipé d'un essieu élastique Alko non freiné
- Facile à manœuvrer sur chantier grâce à la poignée pratique "Move" fournie de série
- Remorquable sur route uniquement avec un permis B

Le **cône de sortie** décentralisé permet d'accrocher les tuyaux même avec le timon en position de remorquage

PUISSANTE

Techniquement évolué, elle garantie des performances élevées et une facilité d'utilisation

- Moteur diesel Kubota 4 cylindres refroidi par liquide conforme à STAGE V
- Equipé de série de stator/rotor 2L8 et sur demande de stator/rotor 6012 / 7515 / 1.5L7
- Potentiomètre sur le panneau de commande pour régler le débit de la pompe à vis
- Radiocommande multifonction de série pour commande à distance
- Trémie d'alimentation de 200 l
- Nettoyeur haute pression à l'intérieur du capot (sur demande)

Panneau de commande avec afficheur couleur multifonction protégé de la poussière

FIABLE

Conçue pour répondre aux conditions des chantiers tout en respectant la sécurité des opérateurs

- Composants électromécaniques de fiabilité prouvée
- Arrêt de la vis d'alimentation à l'ouverture de la grille de protection de la trémie
- Mode "Urban" pour réduire les émissions sonores dans l'environnement
- Peinture en poudre très résistante avec traitement primaire, antirouille plus couleur
- Tamis vibrant avec déflecteur orientable en fonction du positionnement du camion toupie

La **radiocommande** permet de démarrer et d'arrêter à distance la pompe à vis, de régler son débit à respectivement **30%**, **60%** et **100%** (Max) du débit maximum, d'inverser son sens de rotation pour relâcher la pression dans les tuyaux en cas de blocages. Un **indicateur LED** sur l'émetteur de la radiocommande signale l'ouverture de la grille de protection

Grâce à sa simplicité d'utilisation, la CLB 18 R est capable de pomper et de projeter des matériaux tels que: **chapes autonivelantes à base d'anhydrite ou de ciment, mortiers de remplissage bétons légers au polystyrène, bétons fluides fibrés, béton projeté, etc.**
Le débit maximum de 20 m³/h et la granulométrie recommandée de 12 mm garantissent une productivité élevée même sur des distances de transport importantes.

Équipements et accessoires

- ● Stator/rotor 2L8 attaque carré avec trou
- ● Manomètre pompage matériau 40 Bar
- ● Radiocommande multifonction
- ● Mode "Urban"
- ● Signal sonore (Buzzer)
- ● Attelage boule Ø 50 pour remorquage
- ● Pieds stabilisateurs : 2 avant et 1 arrière
- ● Boîte à outils
- ● Balle d'éponge pour nettoyer le tuyau
- ● Outil pour soulever et transporter le stator
- ● Poignée "Move" avec attaque rapide
- ● Tamis vibrant avec déflecteur orientable
- ○ Nettoyeur haute pression
- ○ Tuyaux en caoutchouc et/ou en acier et accessoires
- ○ Lance pour béton projeté
- ○ Lance pour béton polyuréthane
- ○ Grille à fentes pour tamis vibrant (distance -15 mm)
- ○ Attelage anneau pour remorquage (D40 ou F68)
- ○ Stator/rotor - montage usine :
  - 6012 attaque cylindrique avec trou
  - 7515 / 1,5L7 attaque hexagonal

● de série ○ sur demande

Données techniques

Moteur Diesel Kubota 4 cylindres Stage V	33.0 kW @ 3000 RPM
Pompe à vis	2 L8
Débit théorique maximum *	20 m³/h
Pression théorique maximum	25 bar
Granulométrie maximum	12 mm
Distance de pompage *	200 m
Hauteur de pompage *	60 m (20 étages)
Capacité trémie	200 l
Dimensions (L x l x H mm)	3420 x 1330 x 1280
L avec timon de remorquage	3690
Poids total	<750 kg

** Dépend du matériau, de la consistance et du diamètre des tuyaux. Les distances ne sont pas cumulables*

Outil pratique et fonctionnel pour soulever et transporter le stator

Poignée "**Move**" avec attache rapide pour une maniabilité aisée sur chantier

BUNKER
Technologies de pompage

Bunker est une marque
TEK.SP.ED. s.r.l.
via G. Falcone, 91 - 80025 Casandrino (NA) - Italie
tel. +39 081 5053621
info@bunker-teksped.com - www.bunker-teksped.com

Les données contenues dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif
Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis.

Sous réserve de modifications - 2024 by TEK.SP.ED - tous droits réservés
Imprimé en Italie - 200550-1124-FR